

SAF-170R

- Utmärkande egenskaper
- Tre fläkthastigheter.
- Låg ljudnivå.
- Enkel att flytta för snabb placering där ren luft är kravet.
- Förbättrar luftkvaliteten upp till 99% byggd för kontroll av luftburen smitta.
- Programmerbar digital kontrollpanel.
- Intelligent övervakning av filtrens nedsmutsningsgrad



SAF-170R är tillverkad där det finns ett behov att luften ska vara ren från partiklar. Luftrenaren gör inte bara luften ren den påverkar också välbefinnandet och förbättrar andning.

PROLIFE är liktydigt med hygien, välbefinnande och komfort. Eftersom att ljudnivån är låg renare den luften nästan helt obemärkt. Den robusta konstruktion, av material av hög kvalitet och enastående prestandanivåer gör det till en attraktiv och pålitlig produkt. Med ett speciellt installations kit finns möjligheten att monteras på väggar och tak, eller, på hjul så att luftrenaren kan lätt flyttas från ett rum till ett annat utan att behöva lyftas. Alla versioner levereras som standard med en användarvänlig fjärrkontroll. Filtret behöver ej bytas ut utan kräver endast underhållning.

NATUR SYSTEM® tekniken innehåller det mest kompletta och utvecklade luftbehandlingssystemet som finns inom mobila filtreringsmoduler. Med tanke på att atmosfären innehåller ett varierande antal föroreningskällor, kan man dagtid eller nattetid välja vilken funktion man vill ha. Man kan även automatiskt kontrollera och styra alla drift faser som krävs för att uppnå optimal luftkvalité. Dagtid växlar luftrenaren renings fas med jämna mellanrum, och under natten recirkuleras luften. I kontrollpanelen visar de funktioner som är i drift och rapporterar eventuella fel och när underhåll krävs. Om filtreringen inte är idealisk under dagtid går systemet automatiskt och aktiverar ventilationen och inaktiverar alla andra funktionerna. SAF-50P

Tekniks specifikation

Flöde (m ³ /h)		300-1200
Ljud (dBa)		38-51
Dimensioner		468x303x840
Spänning		230-50/60
Effekt	225 W	
Vikt		30 kg
Automatisk kontroll av joniseringen dagtid		
Dosering av negativa joner nattetid		
Reduktion av luftburna bakterier dagtid		-77%
Reduktion av luftburna bakterier nattetid		-92%
Kontroll av elektromagnetiska fälten		-99%
Ozon generering		> 0,1 ppm
Toleranser		
Aktivering av funktionerna med hjälp av IR fjärrkontroll		
Automatisk omstart efter ett strömavbrott		
LED knappar		
Larm för underhåll av filterna & driftfel		
Filtervakt vid högt tryckfall över filtret		
Garanti på elektroniska komponenter		3 år
Vid fläkthastighet steg 1/2/3 uppnås filtreringsprestanda (PM _{2,5})		99% / 98% / 96%