

SAF-330 serien för golv placering och tak montage.

- Utmärkande egenskaper.
- Tre fläkthastigheter.
- Låg ljudnivå.
- Lätt att flytta för snabb placering där ren luft är ett krav.
- Förbättrar luftkvaliteten upp till 99%.
- Byggt för kontroll av luftburen smitta.
- Programmerbar digital kontrollpanel.
- Intelligent övervakning av filtrets föroreningsgrad.



SAF-330-serien är avsedd för stora bostadsområden.

Påverkar välbefinnandet och förbättrar andning luftrenaren är synonymt för god luftkvalité bra välbefinnande och komfort. Eftersom ljudnivån är låg, renas luften nästan helt obemärkt. Luftrenaren är tillverkad av hög kvalitet och enastående prestanda gör det till en attraktiv och pålitlig produkt. Med en specielle monterings-sats monteras luftrenaren enkelt på väggar och tak, eller, på hjul så att luftrenaren enkelt kan flyttas från ett rum till ett annat utan att behöva lyftas. Levereras som standard med fjärrkontroll.

NATURAL SYSTEMS ®

Tekniken ger den mest kompletta och avancerade luftbehandlingssystem som finns i mobila filteringsmoduler med tanke på atmosfären innehåller ett varierande antal föroreningskällor med RIVITALIZZATORE ® kan man dagtid eller nattetid välja vilken funktion du vill ha. Det kan kontrollera och styra alla faser som krävs för att uppnå optimal luftkvalitet automatiskt. Dagtid växlar reningssteget luftrenaren med jämna mellanrum, och under natten endast grundflöde. Kontrollpanelen visar funktioner som är i drift, och rapporterar eventuella fel eller när underhåll krävs. Om filtrering inte är idealisk dagtid, aktiveras systemet automatiskt och ventilation avaktiverar alla andra funktioner. RIVITALIZZATORE ® är idealisk för väntrum, konferensrum, kontor, villor och lägenheter där du vill uppleva luftkvaliteten AQ1 (luftkvalitet 1)

Teknisk information

Flöde (m ³ /h)	1400-3400
Ljud (dBa)	43-54
Dimensioner	1320x303x468
Spänning	230-50/60
Effekt	190w
Vikt	54 kg
Automatisk kontroll av joniseringen dagtid	
Dosering av negativa joner nattetid	
Reduktion av luftburna bakterier dagtid	-77%
Reduktion av luftburna bakterier nattetid	-92%
Kontroll av elektromagnetiska fälten	-99%
Ozon generering	> 0,1 ppm
Toleranser	
Aktivering av funktionerna med hjälp av IR fjärrkontroll	
Automatisk omstart efter ett strömavbrott	
LED knappar	
Larm för underhåll av filterna & driftfel	
Filtervakt vid högt tryckfall över filtret	
Garanti på elektroniska komponenter	3 år