

SAF-50P

- Utmärkande egenskaper.
- Tre fläkthastigheter.
- Minimal ljudnivå
- Enkel att flytta för snabb placering där ren luft är kravet
- Förbättrar luftkvaliteten upp till 99 %.
- Byggt för kontroll av luftburen smitta.
- Programmerbar digital kontrollpanel.
- Intelligent övervakning av filtrens nedsmutsningsgrad.



SAF-50P är tillverkad där det finns ett behov att luften ska vara ren från partiklar. Luftrenaren gör inte bara luften ren den påverkar också välbefinnandet och förbättrar andning.

PROLIFE är liktydigt med hygien, välbefinnande och komfort. Eftersom att ljudnivån är låg renare den luften nästan helt obemärkt. Den robusta konstruktion, av material av hög kvalitet och enastående prestandanivåer gör det till en attraktiv och pålitlig produkt. Med ett speciellt installations kit finns möjligheten att monteras på väggar och tak, eller, på hjul så att luftrenaren kan lätt flyttas från ett rum till ett annat utan att behöva lyftas. Alla versioner levereras som standard med en användarvänlig fjärrkontroll. Filtret behöver ej bytas ut utan kräver endast underhållning.

NATUR SYSTEM® tekniken innehåller det mest kompletta och utvecklade luftbehandlingsystemet som finns inom mobila filteringsmoduler. Med tanke på att atmosfären innehåller ett varierande antal föroreningskällor, kan man dagtid eller nattetid välja vilken funktion man vill ha. Man kan även automatiskt kontrollera och styra alla drift faser som krävs för att uppnå optimal luftkvalité. Dagtid växlar luftrenaren renings fas med jämna mellanrum, och under natten recirkuleras luften. I kontrollpanelen visar de funktioner som är i drift och rapporterar eventuella fel och när underhåll krävs. Om filtreringen inte är idealisk under dagtid går systemet automatiskt och aktiverar ventilationen och inaktiverar alla andra funktionerna. SAF-50P är idealisk för väntrum, konferensrum, kontor, villor och lägenheter där man vill uppleva luftkvalité AQ1 (Air Quality 1).

Teknisk specifikation

Flöde (m ³ /h)	150-550
Ljud (dBA)	37-50
Dimensioner	370x302x548
Spänning	230-50/60
Effekt	95 W
Vikt	20 kg
Automatisk kontroll av joniseringen dagtid	
Dosering av negativa joner nattetid	
Reduktion av luftburna bakterier dagtid	-77%
Reduktion av luftburna bakterier nattetid	-92%
Kontroll av elektromagnetiska fälten	-99%
Ozon generering	> 0,1 ppm
Toleranser	
Aktivering av funktionerna med hjälp av IR fjärrkontroll	
Automatisk omstart efter ett strömavbrott	
LED knappar	
Larm för underhåll av filterna & driftfel	
Filtervakt vid högt tryckfall över filtret	
Garanti på elektroniska komponenter	3 år
Vid fläkthastighet steg 1/2/3 uppnås filterings prestanda (PM _{2,5})	99% / 98% / 96%