

SAF-510 för golv och tak montering

- Utmärkande egenskaper
- Tre fläkthastigheter
- Låg ljudnivå
- Lätt att flytta för snabb placering där ren luft är ett krav
- Förbättrar luftkvaliteten upp till 99%
- Byggt för kontroll av luftburen smitta
- Programmerbar digital kontrollpanel
- Intelligent övervakning av filtrets föroreningsgrad



SAF-510- serien är avsedd för stora bostadsområden.

Påverkar välbefinnandet och förbättrar andning luftrenaren är synonymt för god luftkvalité bra välbefinnande och komfort. Eftersom ljudnivåen är låg, renas luften nästan helt obemärkt. Luftrenaren är tillverkad av hög kvalitet och enastående prestanda gör det till en attraktiv och pålitlig produkt. Med en specielle monteringsatts monteras luftrenaren enkelt på väggar och tak, eller, på hjul så att luftrenaren enkelt kan flyttas från ett rum till ett annat utan att behöva lyftas. Levereras som standard med fjärrkontroll.

NATUR SYSTEM ® tekniken innehåller det mest kompletta och utvecklade luftbehandlingsystemet som finns inom mobila filtreringsmoduler. Med tanke på att atmosfären innehåller ett varierande antal föroreningskällor, kan man dagtid eller nattetid välja vilken funktion man vill ha. Man kan även automatiskt kontrollera och styra alla driftfaser som krävs för att uppnå optimal luftkvalité. Dagtid växlar luftrenaren reningsfas med jämna mellanrum, och under natten recirkuleras luften. I kontrollpanelen visar de funktioner som är i drift och rapporterar eventuella fel och när underhåll krävs. Om filtreringen inte är idealisk under dagtid går systemet automatiskt och aktiverar ventilationen och inaktiverar alla andra funktionerna. SAF-50P är idealisk för väntrum, konferensrum, kontor, villor och lägenheter där man vill uppleva luftkvalité AQ1 (Air Quality 1).

Teknikspecifikation

Flöde (m ³ /h)	1400-3400
Ljud (dBA)	43-54
Dimensioner	1320x303x468
Spänning	230-50/60
Effekt	190w
Vikt	54 kg
Automatisk kontroll av joniseringen dagtid	
Dosering av negativa joner nattetid	
Reduktion av luftburna bakterier dagtid	-77%
Reduktion av luftburna bakterier nattetid	-92%
Kontroll av elektromagnetiska fälten	-99%
Ozon generering	> 0,1 ppm
Toleranser	
Aktivering av funktionerna med hjälp av IR fjärrkontroll	
Automatisk omstart efter ett strömavbrott	
LED knappar	
Larm för underhåll av filterna & driftfel	
Filtervakt vid högt tryckfall över filtret	
Garanti på elektroniska komponenter	3 år
Vid fläkthastighet steg 1/2/3 uppnås filtreringsprestanda (PM _{2,5})	99% / 98% / 96%rvakt